REMALINE 70 HR/CN



Dane techniczne

- Kolor: czarny
- Twardość w skali Shore'a : 59° +/- 5 Shore A
- Polimer: IR/BR
- Długość rolki: 10 m
- Elastyczność: 53 %

TIP-TOPOL Sp. z o.o.
ul. Kostrzyńska 33
62-010 Pobiedziska

Właściwości:

- dobra odporność na zużycie
- doskonała odporność na ścieranie
- doskonała wysoka odporność na rozciąganie
- duża odporność na warunki atmosferyczne

Zastosowanie:

- regeneracja na zimno taśm przenośnikowych
- okładzina dla rynien wibracyjnych, zsuwni, stacji przesypowych, zbiorników koparek, odbojnic, zasobników, silosów, zsuwni i koszy zsypowych sita
- okładzina dla nie napędzanych bębnów przy średnim i dużym napięciu taśmy na taśmociągu
- bieżnikownie taśm przenośnikowych

REMALINE 70 HR/CN odporna na wysokie temperatury

Art. - Nr	Wymiary mm	kg/m²
549 3715	6 x 2 000	7,26
549 3753	10 x 2 000	12,00

TIP-TOPOL Sp. z o.o.
ul. Kostrzyńska 33
62-010 Pobiedziska