

REAGRIP 60 HR/CN



Dane techniczne

- Kolor: czarny
- Twardość w skali Shore'a : 62 ± 5 Shore A
- Polimer: IR/BR
- Długość rolki: 10 m
- Ścieralność: 60 mm^3
- Ciężar właściwy: $1,12 \text{ g/cm}^3$
- Odbojność: 53 %
- Profil: 18 x 6 x 3 mm (Profil 20)
- Maksymalna temp. pracy: do 90°C , krótkotrwale do 110°C



Zakres zastosowania

- Profilowana okładzina dla bębnow napędowych
- Zapobiega przywieraniu urobku i ma pozytywny wpływ na prowadzenie taśmy
- Zmniejsza poślizg między taśmą a bębniem, poprawia współczynnik tarcia
- Usuwa wilgoć i zabrudzenia
- Chroni bęben przed zużyciem i korozją
- Okładzina stosowana przy lekko i średnim obciążonych taśmach
- Zastosowanie przy małych odstępach między osiami

Zastosowanie na bębnach o małych średnicach (do 800 mm)

Remagrip 60 HR/CN odporna na wysokie temperatury

Art.- Nr.	Wymiary (mm)	kg/m ²
549 5304	8 x 2 000	8,64
549 5328	10 x 2 000	10,80
549 5359	12 x 2 000	12,96