

REMAGRIP 60/CN



Dane techniczne

- Kolor: czarny
- Twardość w skali Shore'a : 63 ± 5 Shore A
- Polimer: BR/IR/SBR
- Długość rolki: 10 m
- Ścieralność: 120 mm^3
- Ciężar właściwy: $1,12 \text{ g/cm}^3$
- Odbojność: 47 %
- Profil: 18 x 6 x 3 mm (Profil 20)



Zakres zastosowania

- Profilowana okładzina dla bębnow napędowych
- Zapobiega przywieraniu urobku i ma pozytywny wpływ na prowadzenie taśmy
- Zmniejsza poślizg między taśmą a bębniem, poprawia współczynnik tarcia
- Usuwa wilgoć i zabrudzenia
- Chroni bęben przed zużyciem i korozją
- Okładzina stosowana przy lekko i średnim obciążonych taśmach
- Zastosowanie przy małych odstępach między osiami

Zastosowanie na bębnach o małych średnicach (do 800 mm)

REAGRIP 60/CN

Art.- Nr	Wymiary (mm)	kg/m ²
549 4714	8 x 1 200	8,96
549 4721	8 x 1 400	8,96
549 4738	8 x 1 500	8,96
549 4745	8 x 1 600	8,96
549 4752	8 x 2 000	8,96
549 4776	10 x 1 200	11,20
549 4783	10 x 1 400	11,20
549 4790	10 x 1 500	11,20
549 4800	10 x 1 600	11,20
549 4817	10 x 2 000	11,20
549 4831	12 x 1 200	13,44
549 4848	12 x 1 400	13,44
549 4855	12 x 1 500	13,44
549 4862	12 x 1 600	13,44
549 4879	12 x 2 000	13,44
549 4903	15 x 2 000	17,10