REMAGRIP 60 OIL/CN



Dane techniczne

- Kolor: czarny
- Twardość w skali Shore'a : 61 ± 5 Shore A
- Polimer: NBR
- Długość rolki: 10 m
- Ścieralność: 100 mm^3
- Ciężar właściwy: 1,16 g/cm^3
- Odbojność: 39 %
- Profil: 18 x 6 x 3 mm (Profil 20)

TIP-TOPOL Sp. z o.o.
ul. Kostrzyńska 33
62-010 Pobiedziska

Zakres zastosowania

- Profilowana okładzina dla bębnów napędowych
- Zapobiega przywieraniu urobku i ma pozytywny wpływ na prowadzenie taśmy
- Zmniejsza poślizg między taśmą a bębnem, poprawia współczynnik tarcia
- Usuwa wilgoć i zabrudzenia
- Chroni bęben przed zużyciem i korozją
- Okładzina stosowana przy lekko i średnim obciążonych taśmach
- Zastosowanie przy małych odstępach między osiami

Zastosowanie na bębnach o małych średnicach (do 800 mm**)**

Remagrip 60 OIL/CN olejo i tłuszczoodporna

Art.- Nr	Wymiary (mm)	kg/m²
549 5115	8 x 2 000	8,96
549 5139	10 x 2 000	11,20
549 5153	12 x 2 000	13,44

TIP-TOPOL Sp. z o.o.
ul. Kostrzyńska 33
62-010 Pobiedziska