

REMAGRIP 65 V/CN



Dane techniczne

- Kolor: czarny
- Twardość w skali Shore'a : 63 ± 5 Shore A
- Polimer: BR/IR/SBR
- Długość rolki: 10 m
- Ścieralność: 120 mm^3
- Ciężar właściwy: $1,12 \text{ g/cm}^3$
- Odbojność: 47 %
- Profil: 50 x 6 x 3 mm (Profil 50)

Zakres zastosowania

- Taśmy tkaninowe i średnio obciążone taśmy z linkami stalowymi
- Profilowana okładzina dla bębnow napędowych
- Zmniejsza poślizg między taśmą a bębniem, poprawia współczynnik tarcia
- Usuwa wilgoć i zabrudzenia
- Chroni bęben przed zużyciem i korozją

Art.- Nr
549 0055

Wymiary (mm)
8 x 1 500

kg/m²
10,00

TIP-TOPOL Sp. z o.o.
ul. Kostrzyńska 33
62-010 Pobiedziska



549 0062	8 x 2 000	10,00
549 0079	10 x 1 500	12,40
549 0086	10 x 2 000	12,40
549 0093	12 x 1 500	14,76
549 0103	12 x 2 000	14,76
549 0110	15 x 1 500	18,30
549 0127	15 x 2 000	18,30
549 0134	20 x 1 500	24,40
549 0141	20 x 2 000	24,40