

Narzędzia elektryczne, mechaniczne i akcesoria



Suszarka do ta?m przeno?nikowych TP595-3420		Zapewnia szybkie suszenie wilgotnych tkanin i warstw kleju. Uwaga: Nie nale?y u?ywa? do suszenia klejów palnych. - 230 V, - ogrzewana powierzchnia: 600 x 600 mm, - w sk?ad zestawu wchodzi kabel zasilaj?cy (2 m).
Podcinarka – Junio 3 595 0960 595 0970		Narz?dzi do usuwania gumy z g?adkiej powierzchni metalowej. Dost?pna w dwóch wersjach: - 800 Watt / 230 V / 3,6 kg, - 800 Watt / 110 V / 3,6 kg.
Podcinarka SUPERCUT FSC 2,0 595 3540		Doskonale nadaj? si? do usuwania gumy, szczególnie w miejscach trudnodost?pnych. Dost?pne 2 rodzaje no?y wymiennych. • Moc: 400 W • Drgania: 11 000 - 18 000 1/min • Waga: 1,5 kg
Przecinarka do gumy 595 2270		Narz?dzie do szybkiego i bezpiecznego ci?cia gumy.

REMA STRIP do ods?aniania linek 595 1965		Narz?dzie do ods?aniania linek stalowych.
Pi?a do ta?m z linkami stalowymi 595 2380		Narz?dzie do ci?cia ta?m z linkami stalowymi. Maksymalna grubo?? ta?my to 28 mm.
Szlifierka k?towa 594 0610		?rednica dysku: max. 220 mm Obroty: 0 – 2400 rpm Zu?ycie energii: 1 500 Watt Napi?cie: 230 V Waga: 3,5 kg
Szlifierka k?towa 594 0630		?rednica dysku: 175 mm Obroty: 4 000 rpm Zu?ycie energii: 1 200 Watt Napi?cie: 230 V Waga: 3,0 kg
Szlifierka k?towa 594 0600		?rednica dysku: 230 mm Obroty: 6 500 rpm Zu?ycie energii: 2 000 Watt Napi?cie: 230 V Waga: 5,5 kg

Wa?ek nap?dowy W 12, w gumowej obudowie 595 0485		Dla nap?du 0,6 kW – 0,85 kW. D?ugo?? 2 m. ?rednica wewn?trzna: 12 mm. Wymienne ko?c?wki.
Wa?ek nap?dowy W 12, w metalowej obudowie 595 0409		Dla nap?du 0,6 kW – 0,85 kW. D?ugo?? 2 m. ?rednica wewn?trzna: 12 mm. Wymienne ko?c?wki.
Wa?ek nap?dowy W 15, w gumowej obudowie 595 0492		Dla nap?du 0,85 kW – 1,8 kW. D?ugo?? 2 m. ?rednica wewn?trzna: 15 mm. Wymienne ko?c?wki.
Wa?ek nap?dowy W 15, w metalowej obudowie 595 0416		Dla nap?du 0,85 kW – 1,8 kW. D?ugo?? 2 m. ?rednica wewn?trzna: 15 mm. Wymienne ko?c?wki.
Nap?d 595 1264 595 1271 595 1288		Wyposa?ony w wy??cznik bezpiecze?stwa, który natychmiast zatrzymuje dzia?anie narz?dzia. Mo?e by? wyposa?ony w adapter (595 1295) do zmiany wa?ka z W15 do W12. Dost?pny w modelach: -1 400 rpm / 1.1 kW / 230 V - 2 800 rpm / 1.1 kW / 230 V - 1400/2800 rpm / 1.1 kW / 380 V

Wycinarki elektryczne

564 1103

564 1110

594 1158

594 1165



Narz dzie s u y do wycinania rowk w (od 3-20 mm szeroko ci i 7-16 mm g boko ci) w gumie.

Zalet  jest niska waga maszyny.

Dost pne s  2 wersje, zale ne od napi cia:

- 110 V,
- 220 – 240 V.

Szlifierka elektryczna CP

