



REMALINE 35/CN

Właściwości:

- bardzo giętka i elastyczna
- wysoce odporna na ścieranie, szczególnie na ścieranie na mokro
- efekt samoczyszczenia

Zastosowanie:

- piaskarnie i żwirownie
- media półpłynne
- wykładzina rur
- okładzina płuczek
- wykładzina pomp i odstożników
- wykładzina oddzielaczy wodnych
- wykładzina instalacji flotacyjnych
- wykładzina zbiorników
- wykładzina rynien osadowych
- węże wylotowe betonu prefabrykowanego
- okładziny dla czepaków koparek w wypadku lepkiego materiału (głina, il)



REMALINE 35/CN

Art. - Nr	Wymiary mm	kg/m ²
549 0347	3 x 1 500	3,6 6
549 9220	5 x 2 000	5,4 6
549 0402	6 x 2 000	6,9 0
549 0440	8 x 2 000	8,9 6
549 0464	10 x 2 000	11, 00
549 0488	12 x 2 000	12, 96
549 0505	15 x 2 000	16, 20
549 0529	20 x 2 000	21, 60
549 0536	25 x 2 000	26, 50

TIP-TOPOL Sp. z o.o.
ul. Kostrzyńska 33, 62-010 Pobiedziska